


dargestellt / shown:
DLF2-W - L - X15 - CHR (u) .10



Merkmale

Allgemein:

- **Metallgehäuse** mit hoher Stabilität
- **geräuscharm** durch Aufsetzpuffer in beiden Richtungen
- **wartungsfrei** durch **Dauerschmierung** mit hochwertigen Schmierstoffen (bis zu -30°C)
- geölter **Filzring** am Riegelbolzen zur Schmierung sowie zur Abdichtung gegen Schmutz und Staub (bei X-Maß ≥ 10 mm)
- zwangsläufige **Fehlschließesicherung** beim DLF2 für den Einsatz in Personenaufzügen
- Kontakte mit **massiver Feinsilberauflage** für eine zuverlässige Funktion, auch bei niedrigen Spannungen und Strömen
- **Hilfsschalter** als Öffner und/oder Schließer mit zwei galvanisch getrennten Kontakten möglich
- umfangreiches Zubehörprogramm

Besonderheiten:

- **Wasserschutz (IP54)** bei horizontaler Einbaulage
- für **doppelflügelige** Türen mit zwei Riegelbolzen zum Einbau in den Türkämpfer
- **Metaldeckel** mit Gummidichtung statt Klarsichtdeckel
- **verchromte Riegelbolzen** für besseren Oxidationsschutz
- **Klemmenblock** mit allen elektrischen Anschlüssen
- Anschluss für **Bowdenzug** oder Seilzug zur Betätigung oder Entriegelung verfügbar, z. B.
 - Anwendungsfall 1: Entriegelung von der Schachtgrubenleiter (< 1,80 m nach EN 81-20)
 - Anwendungsfall 2: versetzter Notentriegelungsdreikant (< 2 m nach EN 81-20)
 - Anwendungsfall 3: Betätigung über Bowdenzug als Alternative zur Zugstange

features

general:

- **metal housing** with high stability
- **silent** due to buffers in both directions
- **maintenance-free** by **permanent lubrication** with high quality lubricants (up to -30°C)
- oiled **felt ring** at latch bolt for lubrication as well as for sealing against dirt and dust (at X-dimension ≥ 10 mm)
- constrained **faulty closure** at DLF2 for use in passenger lifts
- contacts with **solid fine silver plating** for a reliable function even at low voltages and currents
- **auxiliary switch** as normally closed and/or normally open contact with two galvanically isolated contacts possible
- extensive range of accessories

special features:

- **water protection (IP54)** at horizontal installation position
- for **double-leaf** doors with two latch bolts for installation in the door post
- **metal cover** with rubber seal instead of transparent cover
- **chromed latch bolt** for better oxidation protection
- **terminal block** with all electrical connections
- connection for **bowden cable** or cable pull for actuation for unlocking available, e.g.
 - application 1: unlocking from the pit ladder (< 1.80 m according to EN 81-20)
 - application 2: offset emergency release triangle (< 2 m according to EN 81-20)
 - application 3: actuation by bowden cable as alternative to pull rod

Bestellangaben / order information codes:

DLF2-W - L - X... (u) .10 .2 .9/01 .-30°

Grundgerät / basic type:

- DLF2-W** mit Fehlschließsicherung, Schutzart IP54, horizontale Gebrauchslage
with faulty closure device, level of protection IP54, horizontal customary position
- DL2-W ohne Fehlschließsicherung, Schutzart IP54, horizontale Gebrauchslage
without faulty closure device, level of protection IP54, horizontal customary position

Ausführung / operating direction:

- R Rechtsausführung
right-hand operation
- L Linksausführung
left-hand operation

Bolzenlänge / length of latch bolt:

- X...** Maß zwischen Türverriegelung und Türkante [X ≥ 5 mm bis 90 mm*]
dimension between door interlock and door edge [X ≥ 5 mm to 90 mm*]

Riegelbolzenmaterial / latch bolt material:

- ohne Angabe Messing verchromt (CHR)
without specification chromed brass (CHR)
- V2A Edelstahl / stainless steel

Ausführung des Riegelbolzens / version of latch bolt:

- (u) Ansträgung unten (bodenseitig)
bevel below (base side)
- (o) Ansträgung oben (deckelseitig)
bevel above (cover side)
- (i+a) Ansträgung innen und außen
bevel inside and outside
- (ANS0) keine Ansträgung bei DL / without bevel at DL
- (ANS...) Sonderansträgung bei DL / special bevel at DL

Sonderausführung / special version:

- .-30°** für den Einsatz bei Temperaturen bis -30° C
for use at temperatures up to -30° C

Hilfsschalter / auxiliary switch:

- .9/01 Kontakt bei entriegelter Tür geschlossen
contact at unlocked door closed
- .9/02 2 Kontakte bei entriegelter Tür geschlossen
2 contacts at unlocked door closed
- .9/11 1 Kontakt bei entriegelter Tür geschlossen, 1 Kontakt bei entriegelter Tür offen
1 contact at unlocked door closed, 1 contact at unlocked door open

Notentriegelung / emergency release:

- ohne Angabe** bodenseitig (stets vorhanden)
without specification base side (always existing)
- .2 indirekt bodenseitig, ohne Überwachung
indirect base side, without monitoring
- .5 bodenseitig und Anschluss extern über Seilzug oder Handbetätigung
base side and external connection by pull rope or manual operation
- .14 bodenseitig und Anschluss für externe Notentriegelung über Bowdenzug
base side and connection for external emergency release by bowden cable

Betätigungsart / kind of actuation:

- .10 über Zugstange / by pull rod
- .14 über Bowdenzug / by bowden cable

*) weitere auf Anfrage / others on request

Technische Daten:

| | |
|------------------------------|---|
| Normen | EN 81-20, EN 81-50, EN 60947-5-1 |
| Zulassungen | Baumusterprüfbescheinigung EU-DL 013 (DLF2-W) und EU-DL 015 (DL2-W) |
| Schaltleistung: | U _i = 250 V I _{th} = 10 A U _{imp} = 4 kV |
| Sperrmittelschalter | AC-15: U _e = 230 V I _e = 2 A DC-13: U _e = 200 V I _e = 2 A |
| Hilfsschalter .9/... | AC-15: U _e = 230 V I _e = 2 A DC-13: U _e = 200 V I _e = 0,5 A |
| Kurzschlussfestigkeit | T 10 A F 16 A |
| Kontaktwerkstoff | Feinsilber |
| Betätigung: | |
| Betätigungskraft (typisch) | 65 N an der Zugstange |
| max. Kraft im Ruhezustand | 6 N an der Zugstange |
| Anschluss | über Schraubklemme max. 2,5 mm ² |
| Schutzart | IP54 |
| Umgebungstemperatur | -10 °C bis +65 °C (Sonderausführung bis -30 °C) |
| Gewicht | 1320 g bis 1700 g (je nach Ausführung) |


technical data:

| | |
|-----------------------------------|---|
| norms | EN 81-20, EN 81-50, EN 60947-5-1 |
| certificates | type approval certificate EU-DL 013 (DLF2-W) and EU-DL 015 (DL2-W) |
| switching capacity: | U _i = 250 V I _{th} = 10 A U _{imp} = 4 kV |
| switch for locking mechanism | AC-15: U _e = 230 V I _e = 2 A DC-13: U _e = 200 V I _e = 2 A |
| auxiliary switch .9/... | AC-15: U _e = 230 V I _e = 2 A DC-13: U _e = 200 V I _e = 0.5 A |
| short-circuit capacity | T 10 A F 16 A |
| contact material | fine silver |
| actuation: | |
| actuation force (typical) | 65 N at the pull rod |
| max. force in non-operating state | 6 N at the pull rod |
| connection | by screw terminal max. 2.5 mm ² |
| level of protection | IP54 |
| ambient air temperature | -10 °C up to +65 °C (special version up to -30 °C) |
| weight | 1320 g to 1700 g (according to version) |

Geräteabmessungen / device dimensions:


dargestellt / shown:

DLF2-W - R - X20 (u) .10




- | | |
|--|---|
| 1 Gehäuse | 1 housing |
| 2 Zugstange | 2 pull rod |
| 3 Zahnhebel | 3 tooth lever |
| 4 Zahnhebelachse mit Dreikant (bodenseitig) | 4 tooth lever axis with triangle (base side) |
| 5 Riegelbolzen (Sperrmittel) | 5 latch bolt (locking mechanism) |
| 6 Rückdruckfeder | 6 return spring |
| 7 Sperrmittelschalter | 7 switch for locking mechanism |
| 8 Hilfsschalter (optional) | 8 auxiliary switch (as option) |
| 9 geölter Filzring mit Halter (ab $X \geq 10$ mm) | 9 oiled felt ring with holder (from $X \geq 10$ mm) |
| 10 Riegelbüchse (entfällt bei DL2-W) | 10 latch plate (does not apply at DL2-W) |
| 11 Türblatt / Türkante | 11 door leaf / door edge |
| 12 X-Maß nach Kundenvorgabe | 12 X-dimension according to customer specification |
| 13 Leitungseinführung | 13 cable gland |
| 14 Anschlussklemmen | 14 connecting terminals |
| 18 Eintauchtiefe des Riegelbolzens in die Riegelbüchse (Nennmaß) | 18 immersion depth of the latch bolt into the latch plate (nominal dimension) |
| 19 Bolzenhub | 19 bolt stroke |
| 20 Betätigungsweg | 20 actuating travel |
| 41 Fehlschließsicherung (entfällt bei DL2-W) | 41 faulty closure device (does not apply at DL2-W) |
| 42 Ablauföffnung | 42 drain opening |

Gebrauchslagen / customary positions:




Ausführung / operating direction:

- L
linke Ausführung / left version



- R
rechte Ausführung / right version



Standardzubehör / standard accessories:

BE 2 Riegelbüchsen bei DLF2-W / 2 latch plates at DLF2-W


Weiteres Zubehör finden Sie im Kapitel „Zubehör für Türverriegelungen“.
Please find further accessories in the chapter “accessories for door interlocks“.

Ausführungen des Riegelbolzens / versions of the latch bolt:


Die Ansträgung ermöglicht das Schließen der Türe bei abgefallenem Riegelbolzen.
The bevel allows the closing of the door at dropped latch bolt.

Standardanschrägungen / standard bevels

bei DLF2-W
at DLF2-W



bei DL2-W ab $X \geq 10$ mm
at DL2-W from $X \geq 10$ mm



(ANS0)


ohne Ansträgung bei DL2-W
without bevel at DL2-W




Sonderanschrägungen bei DL2-W / special bevels at DL2-W

(ANS1/...)

ab $X \geq 14$ mm / from $X \geq 14$ mm




(ANS2)



(ANS4/...)

ab $X \geq 5$ mm / from $X \geq 5$ mm




Position der Ansträgung / position of the bevel:

bei Drehtüren / at swing doors


(u)

Ansträgung unten (bodenseitig)
[Standard, wenn keine weitere Angabe]
bevel below (base side) [standard if not stated]



(o)


Ansträgung oben (deckelseitig)
bevel above (cover side)



bei Schiebetüren / at sliding doors

(i + a)


Ansträgung innen + Ansträgung außen / bevel inside + bevel outside



Betätigungsart / *kind of actuation:*


.10

Betätigung über Zugstange / *actuation by pull rod*



.14

Betätigung über Bowdenzug / *actuation by bowden cable*




BZ Bowdenzug BZ-...
(Zubehör - bitte separat bestellen)
bowden cable BZ-...
(accessories - please order separately)

E1 Entriegelungsrichtung / *unlocking direction*

Notentriegelung / *emergency release:*


ohne Angabe / *without specification*

Notentriegelung bodenseitig an den Zahnhebelachsen / *emergency release base side at the tooth lever axis*



.2

Notentriegelung indirekt bodenseitig mit Hebelübersetzung / *emergency release indirect base side with lever ratio*




.5

Notentriegelung bodenseitig und Anschluss für externe Notentriegelung über Seilzug oder Handbetätigung
emergency release base side and connection for external emergency release by pull rope or manual operation

.5 in Kombination mit Betätigung .10 (über Zugstange)

.5 in combination with actuation .10 (by pull rod)



B1 bodenseitig / *base side*

N1 Entriegelungsrichtung der Notentriegelung
unlocking direction emergency release

ZS Zugseil ZS-... (Zubehör - bitte separat bestellen)
pull rope ZS-... (accessories - please order separately)